



SPECIFICATIONS

- 显卡时钟: 2660 MHz
- Xe 核心: 18
- 光线追踪单元: 18
- Intel® XMV 引擎: 144
- GPU 理论峰值 (Int8): 203
- 专用高带宽内存: 10GB GDDR6
- 显卡内存接口: 160-bit
- 显卡内存带宽: 380 GB/s
- 最大分辨率: 最高 8K /120Hz HDR 带 DSC
- PCI Express 配置: PCI Express 4.0 x8
- 典型板卡功耗: 170 瓦
- LED 灯效: 蓝色呼吸灯
- EAN 编码: 4711342290863

SPARKLE 撼与科技 英特尔锐炫™ B570 守护者月光 OC 超频版本 · 10GB GDDR6 显存 · 撕裂散热 2.0 ·

AXL 风扇 · 全金属背板 · SB570GW-10GOC

SPARKLE 撼与科技 英特尔锐炫™ B570 守护者月光 超频版本提供高分辨率游戏 · 具有 Intel XeSS AI 升级 · 光线追踪和 8K 媒体支持 · 以及加速 AI 功能 · 可通过 Intel AI 游乐场增强创作和编辑。

守护者系列 配备撕裂散热 2.0 · 配有 2x 定制 AXL 风扇 · 2.2 插槽设计和全金属背板。蓝色呼吸灯效果为您的主机配置增添了一丝优雅。

特色

- 撕裂散热 2.0
- 全金属背板
- 光线追踪
- 可变速率着色 (VSR)
- DirectX 12 Ultimate
- Vulkan 1.3
- OpenGL 4.6
- OpenCL 3.0
- 自适应同步 Adaptive Sync
- AV1 编码/解码
- VP9 比特流和解码
- Intel Deep Link 超级计算
- Intel Deep Link 超级编码
- Intel Deep Link 直播辅助

影像输出

- HDMI 2.1 (最大分辨率): 7680 x 4320 @120Hz
- 3x DisplayPort 2.1 (最大分辨率): 7680 x 4320@60Hz

系统需求

- 1 个 8-pin PCIe 电源接口 · 电源功率不低于 600 W
- Windows 11, Windows 10
- 符合 PCI Express® 标准的主板 · 且需含有 PCIe x16 插槽
- 系统内存最低 8 GB · 建议使用 16 GB
- 第 10 代英特尔® 酷睿™ / AMD 锐龙 3000 处理器或更高版本 · 搭配主板需支持 Resizable BAR / 显存智取技术 (Smart Access Memory)

尺寸

- 尺寸: 242 x 105 x 44mm
- 重量: 796 g
- 厚度: 2.2 Slots